

Manuel de fermeture pour piscine en fibre de verre Okéanos

Ce manuel doit être suivi correctement pour optimiser au maximum vos chances face à l'hiver.

TRES IMPORTANT : NE JAMAIS VIDER VOTRE PISCINE vous devez nous contacter avant tout hivernage ou toute vidange dans le cas contraire votre garantie ne sera plus valide. Tout puisard enterré ou non visible entrainera l'annulation de la garantie

Avant de vider votre piscine vous devez vérifier votre puisard de décompression ou puisard d'assèchement. L'eau du puisard doit être toujours inférieure de 60cm en dessous du niveau d'eau dans la piscine hivernée. Le cas contraire vidanger l'eau dans votre puisard au moyen d'une pompe immergée si le puisard le permet ou une pompe hors sol si le niveau d'eau est inférieur à 2 pieds dans le puisard par rapport au niveau de la piscine. Un hivernage haut sera nécessaire nous contacter pour cela un plug d'écumoir vous sera retourné.

Important : après l'hivernage s'il y a de fortes précipitations vérifier votre puisard d'assèchement et videz le si nécessaire.

Ne jamais rabaisser le niveau d'eau de la piscine après l'hivernage sans avoir au préalable vérifié votre puits de décompression.

Idéalement le niveau d'eau d'hivernage doit se trouver de 3 à 5 pouces en dessous de l'écumoir

Materiel a prévoir :

Aspirateur à eau qui pousse l'air et qui aspire (Shop Vac) (image 1)
Et compresseur

Bouchon de retour (image 2) , gizzmo (image 3), liquide antigel entre 4 et 8 litres -51degré Celsius (image 4) du téflon (image 5), bouchon caoutchouc pour les buses de massage (image 6), un boyau en mousse de 7 pieds de $\frac{3}{4}$ de pouces de diametre (image 7)

Toile à feuille pour l'automne pour éviter les tâches sur la piscine (image 8).

Un kit de traitement pour maintenir l'équilibre de l'eau de votre piscine.

Un lot de tournevis droit et étoile



Image1



image2



image3



image4



image5



image6



image7



Image8

Les étapes de la fermeture

1. Important : **vérifier le puisard de décompression avant de vider la piscine.**
Celui-ci doit toujours être accessible facilement le cas contraire votre garantie en cas de problème serait annulée.



2. Baisser le niveau d'eau en dessous de toutes les buses (retour et massage si vous en avez) tout en vérifiant que votre puits de décompression reste plus bas de 60cm que votre niveau d'eau.
Pour vidanger l'eau utilisez votre aspirateur que vous connectez directement dans l'orifice de L'écumoir sans utiliser la coupelle. Pour cela, enlevez le panier et défaites le papillon en fond d'écumoir qui sert à bloquer le drain de fond et mettez la manette du filtre sur vidange et l'étendre vers la rue **ne pas vidanger l'eau autour de la piscine cela pourrait augmenter la nappe d'eau dans votre puisard de décompression et endommager votre piscine.**
3. Une fois l'eau vidangée, débrancher la pompe électriquement.
4. Vider le réservoir du filtreur au moyen de l'écrou en bas du filtreur, dévisser le complètement. Ranger l'écrou, ne pas reboucher une fois le filtre vidangé.



5. enlever le voyant en verre et le manomètre.




6. mettre la manette du filtreur sur hiver.
7. Dévisser tous les écrous à la tête du filtre ainsi qu'à la pompe, sortir les joints des vannes et mettez les à l'abris.
8. vidanger la pompe (retourner la si nécessaire) la mettre à l'abri. Dévisser les vis de purges en bas de la pompe et ranger là à l'abri si nécessaire et vidanger toute la tuyauterie au filtreur.
9. Pour ceux qui ont un système au sel dévisser la cellule et la ranger au sec

10. Mettez un bouchon caoutchouc au fond de l'écumoir dans le trou le plus proche de la paroi et aspirez l'eau au moyen de votre shop vac. Il ne doit plus rester d'eau dans l'autre orifice qui est relié à la pompe de la piscine pour ce l'idéal est de souffler d'un côté et d'aspirer de l'autre. Faire cette manipulation autant de fois nécessaire pour que le trou dans le fond de l'écumoir soit complètement vide.



11. Une fois l'écumoir et son fond complètement asséché mettre du téflon sur le filetage du gizzmo et visser le au fond de l'écumoir.



12. Dévisser le bouchon à côté du gizzmo qui a servi à assécher l'écumoir sans vous inquiéter de l'eau qui va revenir dans l'écumoir.
13. Mettre le boyau en mousse au plus profond dans le trou du drain de fond et faire une boucle en bout pour que celui-ci reste accroché dans le trou du drain (étape assez difficile car le tuyau a toujours tendance à remonter).



14. Verser votre liquide antigel doucement jusqu'à ce qu'il sorte de votre drain de fond attendre 1 minute et vider 1 litres de plus sauf omega et sigma verser 2 litres de plus.
15. Souffler vos retour d'eau et aspirer. Boucher un côté durant la manipulation et l'autre côté ensuite de vos retour pour bien assécher le coude et le té enterré dans le gravier, renouveler l'opération jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau dans la canalisation.
16. Boucher les retours au moyen des bouchons au préalable mettre du téflon sur le filetage du bouchon serrer correctement jusqu'en butée.



17. Pour les lumières à led, il n'y a pas d'hivernage spécifique
18. Pour les grosses lumières blanches haward la lumière doit être sortie de sa loge et remplacer par une niche en polystyrène poser la lumière sur le bord de la piscine et faire attention que celle-ci ne retombe pas dans la piscine penser a bien débranchez la lumière au transformateur ou mettre sur off.



19. Pour ceux qui possèdent des buses de massage, dévisser les et souffler au filtreur et aspirer aux buses tout en bouchant les buses qui ne sont pas aspiré pour vider complètement l'eau de chaque buse et assécher la clarinette de distribution d'eau et celle de distribution d'air pour ceux qui ont un venturi (vanne d'air) mettre du liquide antigel dans le venturi (vanne d'air).



20. Boucher les buses de massage au moyen des bouchons caoutchouc et faire en sorte que le caoutchouc soit à fleur de la buse et que le papillon soit à la verticale, serrer très fort.



21. Pour ceux qui ont les buses de massage étant plus profonde le niveau d'eau devra impérativement être remonté après les étapes précédentes entre 4 et 5 pouces en dessous de l'orifice de l'écumoir.
22. Si vous avez une thermopompe, une cascade ou tout autre circuit hydraulique, débrancher et purger ces appareils (aspiration et soufflage)
23. **Important pour ceux dont le niveau d'eau dans le puits de décompression est inférieur de 60cm par rapport au niveau d'eau de la piscine pluger l'écumoir au moyen d'un plug et remonter le niveau d'eau à 1 pouce au-dessus de l'orifice de l'écumoir.**



24. Boucher tous les orifices, déconnecter au moyen de sac plastique pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur.
25. **Important** : si votre piscine est fermée et qu'il y a beaucoup de précipitations, **révérifier le puits d'assèchement**. Vider le puits avec une pompe submersible ou pompe hors sol si nécessaire.

Ne jamais rabaisser le niveau d'eau de la piscine après la fermeture, sans avoir au préalable vérifié le puits d'assèchement.

Si vous avez beaucoup de feuilles mettre un filet sur la piscine pour éviter les tâches